



PRODUCTO



MATERIALES

- 1 CUERPO: latón CW617N, según EN12165
- 2 TAPA: latón CW617N, según EN12165
- 3 BOLA: latón CW617N, según EN12164. Totalmente cromada
- 4 ASIENTOS: PTFE
- 5 ANTIRETORNO: POM
- 6 EJE: latón CW617N, según EN12164
- 7 MANETA: mariposa de latón con recubrimiento epoxi de color
- 8 TUERCA GIRATORIA: latón CW614N, según EN12164
- 9 JUNTAS prensa estopa en eje: PTFE
- 10 TUERCA: acero inoxidable AISI-304
- 11 RACOR prensa estopa: latón CW617N, según EN12164
- 12 ARANDELA fijación tuerca: acero inoxidable AISI-304
- 13 JUNTA PLANA de estanqueidad: EPDM

MODELOS

Modelo M-516

Modelo M-575

Modelo M-576



DESCRIPCIÓN

Válvula esfera en escuadra de aleación de cobre, presión nominal hasta 16bar, conexiones roscadas según ISO 228-1 y cierre con accionamiento manual para el suministro y corte de agua en instalaciones de fontanería en la construcción y de agua potable en edificios según EN13828. La válvula está diseñada para el conexionado en la salida de un contador de agua según UNE19804.

PRESTACIONES

Válvula de esfera

PRESIÓN NOMINAL: 16 bar (PN16)

TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C

TEMPERATURA MÍNIMA: -10°C

Apto para agua potable: materiales en contacto con el agua incluidos en la lista 4MS aprobándolos para el contacto con agua potable según la directiva de agua potable 2020/2184.

Cumplimiento REACH y RoHS: materiales conformes según las regulaciones.

Antigoteo: perfecta estanqueidad del sistema con bola totalmente esférica.

Resistente a la presión: resiste los picos de presión y golpes de ariete que se suceden en la red de agua.

Aseguramiento de flujo: el sistema asegura el caudal de agua a bajas presiones, iguales o superiores a 0,05bar.

Bajo nivel de ruido: niveles de ruido siempre inferiores a 50dB(A).

Conexión giratoria y segura universal con estanqueidad por junta plana.

Sistema anti fuga en el eje con el uso de 2 juntas de PTFE + el racor prensa estopa.


Maneta apta para espacios reducidos.

¼ de vuelta y óptimo ajuste del sistema para poder maniobrar la válvula fácilmente.


Fácil de instalar utilizando herramientas estándar.

MEDIDAS PRINCIPALES


A. Modelo M-515




B. Modelo M-516



C. Modelo M-575



D. Modelo M-576



Código	SN	[mm]	
		H	M
0304601	3/4"	90	60
0304602	7/8"		

Código	SN	[mm]	
		H	M
0304501	3/4"	90	60
0304502	7/8"		

Código	SN	[mm]		
		ØPE	H	M
0305101	3/4"	25	125	60
0305102	7/8"			
0305104	3/4"	32		
0305105	7/8"			

Código	SN	[mm]		
		ØPE	H	M
0305201	3/4"	25	125	60
0305202	7/8"			
0305204	3/4"	32		
0305205	7/8"			